

Especificaciones del escáner WorkForce Pro GT-S50

General

Tipo de escáner Alimentador de hojas, escáner de color de ambas caras en una sola pasada

Dispositivo fotoeléctrico Sensor de línea CCD® de Epson

Resolución

Óptica 600 dpi
Salida 75 a 600 dpi
Píxeles efectivos 5,100 x 21,600 píxeles

Profundidad de color 48 bits interna/24 bits externa

Profundidad de escala de grises 16 bits interna/8 bits externa

Profundidad de monocromático 1 bit

Funcionamiento

Alimentador automático de documentos

Capacidad 75 hojas
Velocidad 25 ppm (Simple); 50 ipm (ambas caras)*
Tamaño del papel Mínimo: 53,5 x 73,7 mm (2,1" x 2,9")
Máximo: 216 x 914,4 mm (8,5" x 36")
Gramaje del papel 45 a 200 g/m²

Botones 4 botones: inicio, cancelar, hacia arriba, hacia abajo
Switch mecánico para encendido

Fuente de luz Tecnología ReadyScan LED

Conectividad USB 2.0 de alta velocidad ***

Velocidad de escaneo Color 1.230 mseg/línea
Escala de grises 1.230 mseg/línea
Monocromático 1.230 mseg/línea (A4, 300 dpi)

Confiabilidad

Ciclo de trabajo 1200 hojas
Consumible Rodillo - 100,000 ciclos

Condiciones de ambiente

Temperatura 10 °C to 35 °C / 50 °F to 95 °F (operación)
Humedad 10 - 80% sin condensación (operación)

Especificaciones eléctricas

Voltaje 100 V - 240 V
Frecuencia 50 - 60 Hz
Consumo 45 vatios en funcionamiento, 13 vatios en modo preparado
5 vatios en modo de ahorro

Software incluido

Epson Scan, EMC Captiva ISIS, ABBYY® FineReader® Sprint Plus OCR Nuance ScanSoft® PaperPort®, NewSoft™ Presto!® BizCard 5, TWAIN y ISIS drivers

Requerimientos mínimos

Windows®, Intel® Pentium® II 450 Mhz con 128MB de RAM (512MB de RAM para XP Professional x64 y Windows Vista®) y 215MB de espacio libre en el disco duro Microsoft® Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64, Windows Vista (32/64-bit)** Macintosh®, PowerPC® G3 400 Mhz o Intel-based CPU con 128MB de RAM o Superior y 200MB de espacio libre en el disco duro, Mac OS® X 10.3.9 - 10.5.x

Otras características

Escaneo de tarjetas de ID plásticas (incluye tarjetas de relieve)
Escaneo de tarjetas de presentación
Descripciones en pantalla LCD 2 líneas x 16 caracteres

Dimensiones

(ancho x largo x alto) 302 x 198 x 213 mm (con las tapas cerradas)
Peso Aprox. 4,6 Kg

Accesorios

Kit de Montaje de Rodillo - código B12B813421
Hojas de soporte - código B12B813431



* Basado en el modo de escaneo con prioridad de velocidad, tamaño A4 con 200 dpi.

** Modo pre-instalado o actualización de Windows 2000 profesional.

*** Driver de Microsoft USB 2.0 es requerido.